

HS-40G

Mini bar

Le mini-bar hôtelier thermoélectrique HS-40G de nouvelle génération dispose d'une porte unique en double vitrage transparent. En combinaison avec le dissipateur thermique spécial, il réussit à attirer le regard des clients en exposant les produits tout en assurant leur conservation de manière satisfaisante!

Il est silencieux, consomme peu comparé aux mini-bars conventionnels disponibles sur le marché et a un coût de maintenance très faible.

* Attention! Pour la propre installation du mini bar demandez la brochure technique.

- Classe énergétique G
- Faible consommation d'énergie: 98 kWh/an
- Fonctionnement silencieux: 0 dB
- Technique de refroidissement thermoélectrique
- Isolation thermique sans CFC (écologique)
- Thermostat réglable
- Éclairage LED
- Dégivrage automatique
- Capacité: 40L
- Température de refroidissement: 8 - 10°C (dans une pièce à 25°C)
- Dimensions: H540 x L405 x P440 mm
- Porte en double vitrage transparent qui améliore l'esthétique de l'espace
- Faible production de chaleur par rapport aux mini-bars conventionnels
- Puissance: 70 W
- Couleur du cadre: noir
- Porte réversible à droite ou à gauche pour s'adapter aux besoins de l'espace
- Tension: 220 - 240 V
- Poids: 12 kg
- Coût de maintenance minimal



Transparent



Vue de face



Vue profil



Vue de face / Étagères



Vue intérieure / Lumière LED